

Équipements pour le soudage TIG

Installations portables à courant continu DC

Le **CITIG 1500 DC** est un poste parfait pour les services de maintenance. Réglage aisé et mise en route facile grâce à son cycle de soudage simple, il vous apporte une grande satisfaction lors de vos travaux réguliers.

CITIG 1500 DC

LES + PRODUITS

- Encombrement et poids optimum favorisant les interventions sur site
- Cycle de soudage simple : pré gaz, rampe d'évanouissement et post gaz
- Grande polyvalence : 5 - 150 A
- Modes de soudage : 2 T / 4 T
- Procédés : TIG DC / électrode enrobée
- Excellente qualité de fusion
- Amorçage HF garantissant un amorçage parfait
- Soude tous les types d'électrodes : basiques, rutilés, inox, fonte.

GARANTIE
2 ANS



OFFRE "EXPLORATOR"
CITIG 1500 DC/1700 DC EXPLORATOR
+ Valise **CHANTIER**

**INCASSABLE
INDÉFORMABLE
INSUBMERSIBLE
IMPUTRESCIBLE
INALTÉRABLE**

Valise de transport comprenant :
CITIG 1500 DC
ou CITIG 1700 DC
+ torche + boîte de maintenance
+ détendeur-débitlitre + accessoires ARC

	CITIG 1500 DC	CITIG 1700 DC	CITIG 2200 DC	CITIG 2300 DC
Alimentation primaire		230 V Monophasé		400 V Triphasé
Consommation maxi.	20 A (TIG) - 27 A (EE)	22 A (TIG) - 31 A (EE)	22 A (TIG) - 25 A (EE)	9,6 A
Tension à vide	85 V	85 V	97 V	80 V
Courant de soudage	5 à 150 A	5 à 160 A	5 à 220 A	5 à 220 A
Facteur de marche (cycle de 10 min à 40°C)	35%	150 A	160 A	220 A (25%)
	60%	120 A	140 A	145 A
	100%	100 A	110 A	110 A
Connectique torche	S ou C5B			
Dimensions (L x l x h)	400 x 190 x 300 mm	400 x 170 x 250 mm	460 x 250 x 450 mm	472 x 152 x 385 mm
Poids	10 kg	10 kg	18 kg	16,5 kg
Indice de protection		IP 23		IP 23 C
Normes	EN 60974-1 / EN 60974-10			

Pour commander

Poste nu	W 000 260 967	W 000 260 968	W 000 260 969	W 000 265 134
Poste prêt à l'emploi*	W 000 261 815	W 000 260 140	W 000 260 141	W 000 265 136
Pack EXPLORATOR	W 000 268 061	W 000 268 060	-	-

Options et compléments

Commande à distance manuelle	5 m	-	W 000 242 069	W 000 263 312
	10 m	-	-	W 000 270 325
Commande à distance pédale		-	W 000 241 602	W 000 263 314

* Générateur + torche + détendeur + câble de masse



Installations portables à courant continu DC

CITIG 1700 ET 2200 DC

LES + PRODUITS

- Alimentation monophasée avec une tolérance (+/-15%)
- Consommation primaire < 16 A
- Affichage digital des paramètres de soudage
- Cycle complet de soudage
- Procédés : TIG DC, PULSE et électrode enrobée
- Deux paliers de soudage
- Amorçage avec HF ou "LIFT"
- Mode 2T / 4 T / Point
- Excellente rigidité de l'arc même à basse intensité
- Facteur de marche à 60% à 40 °C
- Indice de protection IP 23 (travaux extérieurs)
- Soude tous les types d'électrodes : basiques, rutilés, inox, fonte et cellulosiques



CITIG 2300 DC

Le **CITIG 2300 DC** est le poste idéal pour réaliser des travaux de très haute qualité dans les conditions les plus diverses et variées.

LES + PRODUITS

- Encombrement et poids optimum favorisant les interventions sur site
- Cycle de soudage simple
- Grande polyvalence : 5 - 220 A
- Modes de soudage : 2 T / 4 T / point
- Procédés : TIG DC / TIG pulsé / électrode enrobée
- Excellente qualité de fusion
- Amorçage HF garantissant un amorçage parfait
- Soude tous types d'électrodes : basiques, rutilés, inox, fonte
- 3 connectiques puissance pour le travail TIG et électrode enrobée.

