

Équipements pour le coupage plasma

Postes de coupage onduleurs

CITOCUT KOMPRESSOR

LES + PRODUITS

- Haute technologie, contrôle par microprocesseur et affichage numérique
- Coupe au contact haute qualité jusqu'à 4 mm et coupe ordinaire jusqu'à 6 mm
- Faible consommation d'air et de courant
- Sécurité accrue grâce aux dispositifs brevetés de sa nouvelle torche
- Légèreté : facile à transporter partout (seulement 12 kg)
- Sans HF : technologie d'amorçage "blow-back" empêchant toute pollution HF.

SPÉCIFICITÉS

Le CITOCUT K est autonome (compresseur intégré).

CITOCUT Compresseur



GARANTIE
2 ANS

Compresseur intégré

CITOCUT KOMPRESSOR	
Alimentation	230 V Monophasé
Consommation maxi.	16 A
Courant de coupage	10 - 20 A
Facteur de marche à 40 °C	20 A à 50%
Indice de protection	IP 23
Classe d'isolation	H
Normes	EN 60974-1 / EN 60974-7 / EN 60974-10
Dimensions (L x l x h)	410 x 180 x 310 mm
Poids net	12 kg
Pour commander	
Ensemble comprenant : • générateur CITOCUT K (230 V) • 1 torche 4 m • 1 câble de terre 3 m avec pince • 1 jeu de pièces d'usure • 1 câble primaire de 3 m	W 000 260 941
Option	
Compas	W 000 302 512



Pour commander

Torche CITORCH P 05 - 4 m	Référence	
	Nouvelle	Ancienne
Refroidie par air	W 000 302 645	W 000 255 628
Corps de torche	W 000 266 529	-

Pièces d'usure pour coupe au contact	Référence	
	Nouvelle	Ancienne
1 Électrode FL	W 000 302 589	40 005 190
2 Tuyère FL 0.65	W 000 302 628	W 000 256 301
3 Jupe TN	W 000 302 632	W 000 260 733
4 Clé mixte	W 000 302 612	40 008 474

Pièces détachées
et pièces d'usure
p. 4-11 et 4-12



Les métiers : automobile, serrurerie, maintenance, bardage.

