

Équipements pour le soudage MIG MAG

Installations

CITOMIG

Ce sont des générateurs à la technologie très aboutie que vous propose Oerlikon avec sa gamme CITOMIG. Prévue pour les clients sollicitant quotidiennement et de façon intensive les générateurs de soudage, cette gamme répondra toujours présente quelle que soit l'intensité d'utilisation. De plus, nous avons doté ces postes d'un système d'aide au réglage par rapport à l'épaisseur à souder. C'est le premier générateur à commutateur "intelligent", à réglage intuitif.

LES + PRODUITS

- Alimentation triphasée bi-tension permettant une connectionsur tous types d'alimentations triphasées
- Affichage digital des paramètres (épaisseur de tôle / intensité / vitesse de fil)
- Platine de dévidage 4 galets avec système de régulation de la vitesse permettant une vitesse de dévidage constante
- Mode "aide au réglage" en fonction de l'épaisseur à souder
- Système "d'atténuation de projections" grâce à la saturationde la self après la phase d'amorçage
- Mode de soudage 2T/4T/point/intermittent
- Ventilation débrayable
- 2 positions de self
- Faisceaux débrouchage côté générateur
- Faisceau entièrement gainé pour plus de robustesse
- Dévidoir ultra compact étudié.

GARANTIE
3 ANS

	CITOMIG 300 XP	CITOMIG 400 XP	CITOMIG 500 XP
Alimentation primaire	230 - 400 V Triphasé		
Consommation maxi.	27,7 - 16 A	47 - 27 A	63 - 36 A
Tension à vide	16,5 - 35,8 V	16,6 - 45,8 V	15,8 - 50,4 V
Courant de soudage	30 - 280 A	28 - 380 A	16 - 480 A
Nombre de plots	12	30	30
Nombre de galets	4	4	4
Facteur de marche	35%	270 A	380 A (40%)
	60%	240 A	320 A
	100%	200 A	280 A
Dimensions (L x l x h)	780 x 390 x 825	925 x 580 x 1060	925 x 580 x 1060
Poids	98 kg	161 kg	201 kg
Normes	EN 60974-1 / EN 60974-10		

Pour commander

Version COMPACT AIR (C)			
Poste nu	W 000 260 959	W 000 260 961	-
Poste prêt à l'emploi	W 000 261 771	W 000 261 774	-
Version COMPACT EAU (CW)			
Poste nu	-	W 000 260 962	-
Poste prêt à l'emploi	-	W 000 261 773	-
Version SEPARÉE AIR (S)			
Poste nu	W 000 260 960	W 000 260 964	W 000 260 965
Poste prêt à l'emploi	W 000 261 772	W 000 261 775	-
Version SEPARÉE EAU (SW)			
Poste nu	-	W 000 260 963	W 000 260 966
Poste prêt à l'emploi	-	W 000 261 776	W 000 261 777

Dévidoirs - livré avec chariot + cache bobine + galets 10/12 acier

	CITOMIG 300 XP	CITOMIG 400 XP	CITOMIG 500 XP
Version AIR			
DV 4004 XP	5 m	W 000 260 999	
	10 m	W 000 261 000	
Version EAU			
DV 4004 XP	5 m	W 000 261 001	
	10 m	W 000 261 002	

Pièces d'usure des dévidoirs p. 3-8

Options

	CITOMIG 300 XP	CITOMIG 400 XP	CITOMIG 500 XP
Chariot dévidoir	Inclus		
Pied pivot	-	W 000 055 048	
Bras d'élingage	Nouvelle	W 000 305 061	
	Ancienne	40 645 391	
Potence universelle	COMPACTE	W 000 261 845	
	SÉPARÉE	W 000 261 846	



CITOMIG 300 XP

2006-558



Dévidoir 4004 XP

2006-788