

Postes à souder

CITOROD / CITOROD TH

La gamme CITOROD est robuste et bâtie afin de répondre le plus parfaitement possible aux attentes des soudeurs sur les chantiers où les conditions sont extrêmes. En effet, les CITOROD vous offrent une enveloppe de puissance permettant le soudage des électrodes de Ø 6,3 mm en soudage intensif mais aussi la possibilité de souder en TIG DC et MIG (avec coffret).

LES + PRODUITS CITOROD 4000 T / 4500 T

- Alimentation triphasée bi-tension
- Réglage de la puissance par manivelle
- Système de brancard pour déplacement
- Roues de diamètre industriel pour meilleur déplacement sur chantier
- Anneaux d'élingage
- Transformateur ventilé

LES + PRODUITS CITOROD 6500 TH

- Alimentation multivoltage
- Affichage des paramètres de soudage (U / I) en option
- Intensité de soudage réglable par potentiomètre
- Grande tolérance réseau (+ / - 15%) permettant de travailler avec de grandes longueurs de câble primaire
- Possibilité de procédés : électrode enrobée, TIG DC avec coffret et MIG avec coffret
- Possibilité de gougeage
- Potentiomètre de réglage du dynamisme d'arc
- Indice de protection IP 23 pour travaux à l'extérieur
- Potentiomètre de réglage de l'arc forcé pour un meilleur amorçage des électrodes dites difficiles à souder
- Système de brancard pour déplacement
- Système d'anticollage de l'électrode intégrée
- Ventilation débrayable (ne fonctionne qu'en cas de besoin)



	CITOROD 4000 T	CITOROD 4500 T	CITOROD 6500 T
Alimentation primaire	230 - 400 V Triphasé		230 - 400 - 440 V Triphasé
Consommation maxi	57 - 33 A	78 - 45 A	130 - 75 - 68 A
Tension à vide	63 - 70 V		74,5 V
Courant de soudage	50 - 325 A	60 - 400 A	30 - 630 A
Facteur de marche (cycle 10 min à 40 °C)	35%	325 A	400 A (à 45%)
	60%	250 A	345 A
	100%	190 A	265 A
Diamètre d'électrode	6,3 mm	6,3 mm	6,3 mm
Type de connecteur	13 mm	13 mm	13 mm
Dimensions	560 x 730 x 1080 mm		820 x 510 x 720 mm
Poids	107 kg	123 kg	185 kg
Indice de protection	IP 23		
Classe d'isolation	H		
Normes	EN 60974-1 / EN 60974-10		

Pour commander

	W 000 263 692	W 000 263 697	W 000 264 241*
Poste nu			
Poste prêt à l'emploi	W 000 267 174	W 000 267 175	-

Options et compléments

	Référence		Référence		Référence	
	Nouvelle	Ancienne	Nouvelle	Ancienne	Nouvelle	Ancienne
Kit ARC	W 000 260 681		W 000 260 682		W 000 260 682**	
Kit roues	-	-	-	-	W 000 305 045	03 202 087
Chariot	-	-	-	-	W 000 305 047	03 202 089
Commande à distance 10 m	-	-	-	-	W 000 305 057	03 874 044
Rallonge commande à distance - 15 m	-	-	-	-	W 000 305 056	03 874 031
Ampèremètre / voltmètre	-	-	-	-	W 000 305 046	03 202 088
Carte VRD	-	-	-	-	W 000 305 044	03 202 085
Coffret TIG M 200	W 000 305 050	03 750 016	W 000 305 050	03 750 016	W 000 305 050	03 750 016
DEVIDARC MIG-MAG	W 000 305 090	91 600 186	W 000 305 090	91 600 186	W 000 305 090	91 600 186
Kit eau DEVIDARC	W 000 305 001	91 600 306	W 000 305 001	91 600 306	W 000 305 001	91 600 306

* livré sans câble primaire

** Intensité de soudage maxi : 400 A à 35%.

