

Postes à souder

MINIARC

Postes portables pour le soudage à l'électrode enrobée.
Technologie onduleur.

LES + PRODUITS

- Léger et robuste
- Soudage à l'électrode basique, rutile, inox et électrodes spéciales jusqu'au diamètre 4,0 mm
- La fonction « Arc Force » permet d'avoir une meilleure stabilité de l'arc
- Fonction « Hot start » intégrée pour faciliter l'amorçage
- Système d'anti-collage intégré
- Livré dans une malette prête-à-l'emploi avec ses accessoires de soudage (MINIARC 3.2)
- IP 23 : convient à l'utilisation en extérieur.

GARANTIE
2 ANS

	MINIARC 3.2i	MINIARC 4.0i
Alimentation primaire	230 V 50-60 Hz	
Consommation maxi.	26 A	31 A
Tension à vide	82 V	85 V
Courant de soudage	5 - 125 A	5 - 150 A
Facteur de marche (40 °C)	à 35%	125 A à 15%
	à 60%	80 A
	à 100%	60 A
Diamètre d'électrode utilisable max.	3,2 mm	4,0 mm
Type de connecteur	9 mm	9 mm
Dimensions	300 x 110 x 190 mm	365 x 145 x 230 mm
Poids	3,8 kg	7,0 kg
Indice de protection	IP 23	
Classe d'isolation	H	
Normes	EN 60974-1 / EN 60970-10	

Pour commander

Poste prêt à l'emploi	W 000 260 939	W 000 260 940
Équipement de base	<ul style="list-style-type: none"> • 1 câble primaire équipé 2 m, • 1 câble de masse 2 m avec prise de masse Croco, • 1 câble de soudage 3 m avec pince porte-électrode, • 1 masque de soudage, • 1 marteau brosse, • 1 étui d'électrodes, • 1 valise. 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 câble primaire équipé 3 m, • 1 câble de masse 3 m avec prise de masse Croco, • 1 câble de soudage 5 m avec pince porte-électrode, • 1 bandoulière.



Compatible
groupe
électrogène

ROKCY

Les postes ROKCY sont des transformateurs de soudage délivrant un courant alternatif.
Outils indispensables pour les petits travaux de soudage à l'électrode enrobée, ils vous accompagnent partout.

LES + PRODUITS

- Simple d'utilisation
- Réglage par shunt
- Lisibilité de la puissance avec aide au réglage / électrodes utilisées
- Bobinage cuivre
- Muni de ventilation pour travaux importants.

GARANTIE
2 ANS

	ROKCY 3.2	ROKCY 4.0	ROKCY 5.0	
Alimentation primaire	230 - 400 V Monophasé - 50 Hz			
Consommation maxi.	33 - 19 A	39 - 23 A	50 - 29 A	62 - 36 A
Tension à vide	48 V	50,5 V	52 V	73 V
Courant de soudage	55 - 160 A	40 - 195 A	65 - 215 A	60 - 200 A
Nbre d'électrodes/heure	14 (Ø 3,2 mm)	22 (Ø 3,2 mm)	-	
Diamètre d'électrode	1,6 à 3,2 mm	1,6 à 4,0 mm	1,6 à 5,0 mm	
Type de connecteur	9 mm	9 mm	9 mm	
Dimensions	240 x 560 x 445 mm	240 x 640 x 445 mm	360 x 300 x 460 mm	
Poids	15 kg	19 kg	32 kg	
Indice de protection	IP 21			
Classe d'isolation	H			
Normes	EN 60974-6		EN 60974-1	

Pour commander

Poste nu	W 000 263 626	W 000 263 627	W 000 263 628
Poste prêt à l'emploi	W 000 266 676	W 000 266 677	W 000 266 678

Options et compléments

Référence	Nouvelle	Nouvelle	Ancienne	Nouvelle
Kit ARC	W 000 260 680	W 000 260 680	-	W 000 011 138
Kit roues	-	W 000 305 549	W 000 229 512	Inclus

