

Protection des mains



EN 420


Les mains

Gants de soudage

LONG BASIC

Croûte

- jonc de renfort en croûte de bovin sur le dessus du pouce et la base des doigts
- manchette en croûte de croupon naturelle épaisseur 1,3 mm
- longueur totale du gant : 350 mm
- utilisable sur pièces métalliques inférieures à 50 °C




	Référence
Taille 10	W 000 010 413

UNIVERSEL

Paume cuir pleine fleur pour une excellente protection et une grande souplesse



- paume, index et intérieur du pouce en pleine fleur de bovin naturelle
- jonc de renfort en fleur de bovin sur le dessus du pouce et la base des doigts
- protège artère en pleine fleur de bovin
- dos et manchette en croûte de croupon naturelle, épaisseur 1,3 mm
- longueur totale du gant : 350 mm
- utilisable sur pièces métalliques inférieures à 50 °C




	Référence
Taille 10	W 000 010 417

STOPCALOR +

Croûte et paume pleine fleur, anti-chaueur et grande souplesse

- main doublée de molleton
- longueur totale du gant : 350 mm
- utilisable sur pièces chaudes jusqu'à 100 °C

EN 12477A



	Référence
Taille 10	W 000 010 419


TIG

Pleine fleur d'agneau, souplesse et dextérité



- main en pleine fleur d'agneau naturelle
- manchette en croûte de bovin naturelle
- longueur totale du gant : 360 mm
- utilisable sur pièces chaudes jusqu'à 100 °C


	Référence
Taille 9	W 000 010 421
Taille 10	W 000 010 422



LONG BASIC +

Croûte renforcée pour une durée de vie supérieure

- renfort paume, intérieur pouce et index pour résistance supérieure
- jonc et renfort en croûte de bovin sur le dessus du pouce et la base des doigts
- manchette en croûte de croupon naturelle, épaisseur 1,3 mm
- longueur totale du gant : 350 mm
- utilisable sur pièces métalliques inférieures à 100 °C



	Référence
Taille 10	W 000 010 414




STOPCALOR

Croûte anti-chaueur

- première croûte de croupon traitée antichaleur, épaisseur 1,3 mm
- main doublée de molleton
- longueur totale du gant : 350 mm
- utilisable sur pièces chaudes jusqu'à 100 °C

	Référence
Taille 10	W 000 010 418




STOPCALOR ALU

Croûte anti-chaueur et dos en tissu aramide aluminisé pour applications haute énergie

- paume en cuir croûte de bovin et traitée antichaleur, doublée molleton
- manchette côté paume cuir croûte de bovin doublée molleton
- dos de la main et de la manchette tissu kevlar, une face grattée, une face aluminisée, double molleton, renfort en tissu aluminisé sur le dessus de la main
- longueur totale du gant : 355 mm
- utilisable sur pièces chaudes jusqu'à 100 °C

EN 12477A

	Référence
Taille 10	W 000 010 420



Gants de protection

DOCKER

Manutention

- paume et ongles en fleur de bovin
- dos en toile coton
- manchette en toile
- élastique de serrage sur le dos



	Référence
Taille 10	W 000 010 427



Retrouvez notre offre complète d'accessoires et d'équipements de protection individuelle et collective de soudage-coupage sur www.weldline-alw.com