

Sécurité de l'installation

SECURISTOP

Norme ISO DIN 5175

LIMITEUR DE DÉBIT

Il protège votre installation et son environnement contre les risques liés à la rupture d'alimentation en gaz. Il arrête instantanément le débit de gaz en cas de rupture ou de débranchement accidentel du tuyau.

Soudage

	Pression	Débit	Référence	
			Nouvelle	Ancienne
Oxygène	1,5 à 4 bars	5000 l/h	W 000 290 713	03 601 272
Acétylène / GPL	0,5 à 1,5 bars	1200 l/h	W 000 290 711	03 601 270

Coupage

	Pression	Débit	Référence	
			Nouvelle	Ancienne
Oxygène	4 à 10 bars	20000 l/h	W 000 290 714	03 601 273
Acétylène / GPL	1 à 1,5 bars	4000 l/h	W 000 290 712	03 601 271



Il se monte en sortie de détendeur et existe en 4 versions en fonction des travaux à effectuer.



Détecteurs de fuites

BUBBLE

Un excellent rapport qualité-prix pour un produit de détection de fuite. Convient à tous les gaz, à l'exception de l'oxygène haute pression > 150 bars.



Référence W 000 010 963

1000 BULLES

Le détecteur de fuite bien connu. Convient à tous les gaz.

Référence W 000 011 090

Écrans thermiques

PROTECFLAM

STANDARD

- Densité 128 kg/m³
- La face aluminium est à placer contre le mur.
- Dimensions : 200 x 250 mm



Désignation	Référence	
	Nouvelle	Ancienne
Boîte de 3 écrans 200 x 250 mm	W 000 271 449	03 609 070

PROTECFLAM +

Très longue durée de vie grâce aux faces en tissu et feutre de silice.

- La face rouge est à placer contre le mur.
- Très souple.
- Dimensions 200 x 250 mm.

EXTRA SOUPLE

Désignation	Référence	
	Nouvelle	Ancienne
Boîte de 3 écrans 200 x 250	W 000 265 182	W 000 265 182



2006-397

PROTECFLAM TECHNO

Écran thermique de protection des murs et sols lors des opérations de soudage et de brasage à la flamme.

Caractéristiques :

- Très longue durée de vie grâce aux 2 faces en tissu et feutre de silice.
- Bordures cousues.
- Utilisable sur l'une ou l'autre des faces.
- Dimensions : 210 x 280 mm.



**ULTRA PERFORMANT !
Très longue durée de vie !**

Référence	Nouvelle	Ancienne
	W 000 237 551	W 000 237 551