

Protection d'atelier

Tissus anti-chaueur



- Toiles et rideaux en fibre de verre "thermo E" enduite **des deux côtés** pour une meilleure résistance mécanique, excepté gamme STROMBOLI en fibre silicate (enduit minéral) destinée aux très hautes températures.

Classement anti-feu M0.

Classement anti-feu M0

- Coussins, manchettes et couvertures isolantes en fibre de verre "thermo E" enduite avec matelassage de toison de verre thermo.

Désignation		Type	Température en continu (°C)	Température en pointe (°C)	Poids (g/m²)	Épaisseur (mm)	Application	Dimensions h x l (m)	Référence		
Toiles et rideaux	Fibre de verre Thermo E - Enduite des 2 côtés	VULCAIN	Rideaux	550*	600*	710	0,7	Projections soudage et coupage plasma	1,6 x 1,5	W 000 010 316	
									1,8 x 1,5	W 000 010 317	
									2 x 1,5	W 000 010 318	
			Toile	550*	600*	710	0,7	Projections soudage et coupage plasma	2 x 1	W 000 010 319	
									2 x 2	W 000 010 320	
									3 x 2	W 000 010 321	
									3 x 3	W 000 010 322	
									4 x 3	W 000 010 323	
									4 x 4	W 000 010 324	
									ml x 1	W 000 010 498	
		ml x 1,5	W 000 010 499								
		A VESUVIO	Toile	700	750	680	0,7	Hautes températures	1 x 1	W 000 010 529	
									2 x 1	W 000 010 530	
									2 x 2	W 000 010 531	
									3 x 2	W 000 010 532	
									3 x 3	W 000 010 533	
									4 x 3	W 000 010 534	
									1 x 1	W 000 010 325	
		ETNA	Toile	750	900	1100	1,6	Hautes températures, usage continu	2 x 1	W 000 010 326	
									2 x 2	W 000 010 327	
	3 x 2								W 000 010 328		
	3 x 3								W 000 010 329		
	4 x 3								W 000 010 330		
	4 x 4								W 000 010 331		
	ml x 1								W 000 010 500		
	Fibre silicate Enduit minéral	STROMBOLI	Toile	1000	1200	1150	1,3	Très hautes températures	1 x 0,9	W 000 010 535	
									2 x 0,9	W 000 010 536	
									3 x 0,9	W 000 010 540	
									2 x 1,8	W 000 010 537	
									3 x 1,8	W 000 010 538	
									3 x 2,7	W 000 010 539	
									0,5 x 0,5	W 000 010 541	
Protection isolante	ISOLANT	B Coussin	550*	600*	-	80	Confort et anti-brûlure	1 x 1	W 000 010 542		
									1 x 0,5	W 000 010 543	
		C Manchette	550*	600*	-	-	-	Refroidis. lent tuyau Ø 280 mm	1,5 x 0,5	W 000 010 544	
										2 x 0,5	W 000 010 545
										2 x 1	W 000 010 546
		D Couverture	550*	600*	-	-	30	Refroidissement lent	2 x 1	W 000 010 547	
										2 x 2	W 000 010 548
										2 x 1	W 000 010 548
										2 x 2	W 000 010 549
										60	2 x 2

* Position verticale

Retrouvez notre offre complète d'accessoires et d'équipements de protection individuelle et collective de soudage-coupage sur www.weldline-alw.com